



Road Truck

NKW Synthese-Motorenöl 5W30

Beschreibung:

Road Truck ist ein auf Synthese-Technologie neu entwickeltes Ultra Super High Performance Diesel (USHPD) Leichtlauf-Motorenöl der neuesten Generation mit den höchsten Qualitätsstandards für schwere, große LKW's.

Road Truck reduziert Betriebskosten durch verminderten Öl- und Kraftstoffverbrauch. Es wurde speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Die schnelle Durchölung des Motors sorgt für erhebliche Verschleißreduzierung während der Warmlaufphase. Ölwechselintervalle sind unter Beachtung der Herstellervorschrift von 80.000 - 120.000 km möglich.

Road Truck erfüllt die in Europa gültigen Abgasvorschriften für Dieselmotoren und ist dadurch ideal für die Euro 2 und Euro 3 Motorgeneration einsetzbar.

Eigenschaften

- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Höchster Verschleißschutz
- Außergewöhnliche Alterungs- und Oxidationsstabilität
- Verringert die Bildung von Alterungsprodukten bei hohen Temperaturen
- Geringe Verdampfungsneigung
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten

Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Optimaler Schutz vor Korrosion- und Schaumbildung
- Bestmöglicher Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern
- Hoher und natürlicher Viskositätsindex
- Reduziert Öl- und Kraftstoffverbrauch
- Schutz vor Spiegelflächenbildung
- Verbesserte Wirtschaftlichkeit durch längere Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

Spezifikationen / Klassifikationen / Performance

SAE	5W/30
API	CF+USHPD
ACEA	E 4
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift	

Einsatz

- Nutzfahrzeug-Saugdieselmotoren
- Nutzfahrzeug-Turbodieselmotoren
- mit Katalysatortechnik
- Nicht für Benzinmotoren geeignet

Entsorgung:

- **Road Truck** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Road Truck** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **Road Truck** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **Road Truck** zu verwenden.

Road Truck			
Art.-Nummer	Gebindeausführung		
309945	Kanne 20 L	Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³ 857
309946	Faß 60 L	Viskosität bei -30°C	cP 6100
309948	Faß 200 L	Viskosität bei 40°C	cSt 73,5
349949	Container 1000 L	Viskosität bei 100°C	cSt 12,0
		Viskositätsindex	160
		Sulphatasche	% 2,1
		Flammpunkt COC	°C 222
		Stockpunkt	°C -45
		TBN	mgKOH/g 15,3